

ZKTeco

สแกนลายนิ้วมือ&ทาบบัตร
บันทึกเวลาเข้า-ออก & เปิด-ปิดประตู

TF1700-ID



รองรับ 2,200 ลายนิ้วมือ
รองรับบัตร 10,000 ใบ



เครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิด-ปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ และอ่านบัตร(Proximity)ในเครื่องเดียวกัน ออกแบบมาเพื่อระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูโดยเฉพาะ ตัวเครื่องกันน้ำได้ "ตามมาตรฐาน IP65" รองรับการใช้งานด้วยลายนิ้วมือได้ 2,200 ลายนิ้วมือ หัวอ่านเป็นระบบ SENSOR สามารถอ่านลายนิ้วมือได้รวดเร็วแม่นยำ หัวอ่านเป็นกระจกคริสตัล แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นาน รองรับการใช้งานแบบบัตร Proximity ได้มากถึง 10,000 ใบ สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีการเพิ่มเติมภายหลัง มีปุ่มกดหน้าเครื่อง รองรับการใช้งานแบบกรหัสส(Password)ได้ดี ตัวเครื่องทำงานระบบ Standalone ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ไว้ตลอดเวลา บันทึกการเข้า-ออกไว้ในตัวเครื่องได้ 30,000 รายการ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือไปที่คอมพิวเตอร์ได้โดย USB Flash Drive , Network Lan โดยกำหนด IP ที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีระบบ Access Control ในตัว สามารถเชื่อมต่อเข้ากับชุดกลอนไฟฟ้าได้ทุกชนิด กำหนดสิทธิ์เข้า-ออก (Time Zone)ตามช่วงเวลาที่ต้องการ ได้ 50 ช่วงเวลา กำหนดได้ 5 กลุ่ม มีโปรแกรม Time Attendance สำหรับกำหนด วันหยุด เวลาเข้า-ออก ขาด ลา มาสาย สรุปเป็นรายงาน แยกเป็น รายบุคคล แยก ฝ่าย รายเดือน รายปีได้ตามต้องการ แล้วสามารถส่งเป็น Text File เพื่อใช้กับโปรแกรมเงินเดือน หรือจะส่งเป็น EXCEL เข้าไปใช้กับการคำนวณเงินเดือนแบบ EXCEL ได้ด้วย

Standalone Fingerprint & Card Access Control System

Configuration



คุณสมบัติ

- กันน้ำ มาตรฐาน IP 65
- รองรับ 2,200 ลายนิ้วมือ
- รองรับบัตร Proximity 10,000 ใบ
- บันทึกเข้าออกได้ 30,000 รายการ
- หัวอ่านกระจกคริสตัล แข็งแรง ทนทาน
- หน้าจอ OLED
- เชื่อมต่อแบบ LAN , RS 485 ,USB Flash Drive
- Access Control Wiegand in-out
- 50 Time Zone

Specifications

- Capacity**
 - Fingerprint: 2,200 templates
 - Cards: 10,000 templates
 - Transactions: 30,000 logs
- Display**
 - LED screen
- Communication**
 - TCP/IP
 - RS485
- Access Control Interface**
 - 3rd party electric lock
 - door sensor
 - exit button
 - alarm
 - door bell
- Wiegand Signal**
 - Input
 - Output
- Optional Function**
 - Mifare Card
- Power**
 - Power Supply: 12V DC, 3A
- Environment**
 - Operating Temp: 32-113 °F (0-45 °C)
 - Operating Humidity: 20% to 80%
- Dimensions**
 - Length: 5.8" (185 mm)
 - Width: 2" (62.5 mm)
 - Depth: 1.3" (41.5 mm)
- Packaging**
 - Dimensions: 4 1/2" x 8 1/4" x 2 3/4"
 - Weight: 3 lbs (48 ozs.)

